



**SWH**  
**TECNOLOGIA**  
**COMPUTACIONAL**



# APPLIANCE FIREWALL WEA-ROJ416L

Appliance para Firewall, Processador Intel® Celeron J4125 2.0 Ghz up to 2.7 Ghz com Suporte AES-NI, 6 x Intel® I225 2.5 Gigabit Ethernet, Gabinete Rackmount de 1U, Saída de Vídeo VGA.

Compatível com distribuições gratuitas de Firewall baseado em FreeBSD, Pfsense, Opnsense, CentOS, entre outras distribuições em Linux, sendo muitas destas com nível de segurança superior as soluções pagas, é a solução ideal para empresas de médio porte.



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| CPU:                  | Intel® Celeron J4125 2.0 Ghz up to 2.7 Ghz           |
| Saída de Vídeo        | VGA                                                  |
| Memória               | 1 x SODIMM DDR4 2400 MHz, max 16GB                   |
| Interfaces            | 6 x Intel I225 2.5 Gigabit Ethernet<br>1 x Porta COM |
| Armazenamento         | 1 x SATA III, 1 x MSATA                              |
| Slot de Expansão      | 1 x Mini PCIe para Wifi                              |
| USB                   | 2 x USB 2.0                                          |
| Porta COM             | 1 x COM RJ45                                         |
| Fonte de alimentação  | Interno                                              |
| Consumo de energia    | Ocioso 5,16~5,52 e Pico máximo 8,40 Watts            |
| Dimensões (A x L x P) | 44 x 430 x 250 mm                                    |
| Peso                  | 3,7 Kg                                               |



# PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Firewall – Segurança de Rede

Antivírus

Web Filter Controle de navegação web

Gerenciamento de Objetos

Conectividade – DNS, DHCP, roteamento

Monitoramento de tráfego na rede

Controle de banda

VPN – Virtual Private Network – IPsec, OpenVPN, L2TP

Multi-link

Loadbalance – Balanceamento dos links de Internet

QOS – Serviço que permite limitar a banda de internet de toda a rede ou por IP

DNS Dinamico

Captive Portal – Login seguro para acesso a rede Wifi

Servidor DNS

CARP – Redundancia de servidor







## PARCERIAS

Trabalhamos com parceiros confiáveis e capazes de fornecer suporte adequado para suas necessidades com o pfSense e o OPNsense.

Esses parceiros podem oferecer serviços de consultoria, implantação, suporte técnico e personalização específica para atender às suas necessidades.



# CONTATOS



+55 11 2408-2347



comercial@swh.net.br



@swhtecnologia



www.swh.net.br

